



Аварийный комплект 0534
уплотнения № 3430-0591
состоит из №№ 6 и 7

Комплект для ремонта 0533
уплотнения, уплотнительного
кольца № 3430-0334 состоит из
(1) №5 прокладки, (1) №6
механического уплотнения и (1)
№7 уплотнительного кольца
Требования к смазке шестерни:
6 унций масла Phillube SAE
80W90

Примечание: При заказе
деталей указывайте кол-во,
№, описание и полный №
модели. Номера для ссылки
используются только для
идентификации деталей на
чертеже и не должны
использоваться как номера
для заказа.

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
1	4	2406-0007	Сливная заглушка
2	1	0150-9000C	Корпус насоса (с компенсационным кольцом из нержавеющей стали)
2A	1	3430-0480SP	Корпус насоса (с функцией самозаполнения)
3	1	2253-0001	Гайка импеллера
4	1	0400-9000P	Импеллер (нейлон)
5	1	1700-0101	Прокладка
6	1	2120-0010	Мех. уплотнение (по выбору Буна-N)
6	1	2120-0011	Мех. уплотнение (стандартное Вайтон)
7	1	1720-0083	Уплотнительное кольцо
8	1	0752-9000C	Переходник крепежного фланца
9	4	2210-0020	Винт с 6-гранной головкой
10	1	1720-0139	Уплотнительное кольцо
11	1	2130-0018	Манжета подшипника
12	1	1700-0098	Прокладка
13	*	1810-0013	Стопорное кольцо – (1) для 540 об/мин, (2) для 1-3/8", (3) для 1-3/4"
14	1	2008-0001	Шарикоподшипник
15	1	1820-0025	Стопорное кольцо
15	3	2210-0046	Винт с головкой
16	1	0500-9002	Вал импеллера (1000 об/мин)
17	1	3900-0013	Солнечная шестерня (1000 об/мин)
18	1	1810-0011	Стопорное кольцо (1000 об/мин)
19	3	2210-0046	Винт с 6-гранной головкой
20	3	2270-0003	Шайба
21	6	2265-0003	Упорная шайба
22	3	2007-0052	Подшипник (идет с ведущей шестерней)
23	3	2007-0022	Внутренняя дорожка подшипника
24	3	3900-0040	Ведущая шестерня с подшипником (1000 об/мин), 32 зуба, диаметр 2,13"

№	Необ. к-во	№ детали	Описание
25	1	0562-9002D	Ступица привода (модель 9008C-O)
26	1	0501-9018D	Ступица привода (модель 9018C-O)
27	1	1610-0005	Шпонка
28	1	0501-9016D	Ступица привода (модель 9008C-O)
29	1	3435-0058	Комплект зажимной муфты (полый вал)
30	1	0562-9000D	Ступица привода (модель 9006C-O)
31	3	3900-0039	Ведущая шестерня с подшипником (540 об/мин), 39 зубьев, диаметр 2,6"
32	1	3900-0010	Вал импеллера / ведущая шестерня (540 об/мин)
33	**	1610-0012	Полукруглая шпонка *(1) для моделей с 540 об/мин, (2) для моделей с 1000 об/мин
34	1	2220-0035	Винт с головкой (модель 9028C)
35	1	2403-0012	Втулка (модель 9028C)
36	1	0501-9018D1	Ступица привода (модель 9028C-O)
37	1	1800-0014	Стопорное кольцо
38	1	2005-0002	Шарикоподшипник
39	1	1810-0001	Стопорное кольцо
40	1	3900-0009	Коронная шестерня
41	8	1450-0004	Буферный бампер
42	1	0754-9000C	Корпус шестерни
43	4	2210-0026	Винт с 6-гранной головкой
44	1	2404-0193	Выпускное отверстие дыхательного клапана
45	1	2102-0025	Масляное уплотнение
46		1720-0022	Уплотнительное кольцо
47		0550-1322F4	Ступица привода (9028C) Ступица 1-3/4", 20 зубьев
48		3430-0190	Комплект зажимной муфты (модель 9028C)
49		2406-0019	Масляная пробка
50		1520-0034	Крепежная скоба