


Наконечники распылителя «плоский веер»– GuardianAIR Twin™ 110°



Новинка!

Наконечники распылителя GuardianAIR Twin™ 110° являются наилучшим выбором для применения с большим покрытием, когда необходимо нацеленное распыление. Они идеально подходят для невысоких растений со сложным растительным покровом, например, для овощей, когда крайне важны тщательное покрытие цели и защита соседних растений.

- Веер с большим покрытием передней и задней зоны помогает проникать внутрь сложного растительного покрова
- Разработаны для лучшего покрытия с большим количеством капель на литр, по сравнению с наконечниками с другим воздушным распылом
- Легкие в установке, с заявкой на патент разработки стопорного кольца и уплотнительного кольца
- Комплект FastCap® состоит из наконечника, колпачка, прокладки и встроенных фильтров

Размер наконечника	Размер капли 110°	Давление, бар	Поток, л/мин	Норма внесения удобрений л/га км/ч							
				7	8	10	12	15	20	25	30
02	VC	2	0,65	111	98	78	65	52	39	31	26
	C	3	0,80	137	120	96	80	64	48	38	32
	C	4	0,92	158	138	110	92	74	55	44	37
	M	5	1,03	177	155	124	103	82	62	49	41
	M	6	1,13	194	170	136	113	90	68	54	45
	M	7	1,22	209	183	146	122	98	73	59	49
025	VC	2	0,82	141	123	98	82	66	49	39	33
	C	3	1,00	171	150	120	100	80	60	48	40
	C	4	1,15	197	173	138	115	92	69	55	46
	C	5	1,29	221	194	155	129	103	77	62	52
	M	6	1,41	242	212	169	141	113	85	68	56
	M	7	1,53	262	230	184	153	122	92	73	61
03	VC	2	0,98	168	147	118	98	78	59	47	39
	C	3	1,20	206	180	144	120	96	72	58	48
	C	4	1,39	238	209	167	139	111	83	67	56
	C	5	1,55	266	233	186	155	124	93	74	62
	M	6	1,70	291	255	204	170	136	102	82	68
	M	7	1,83	314	275	220	183	146	110	88	73
04	VC	2	1,31	225	197	157	131	105	79	63	52
	C	3	1,60	274	240	192	160	128	96	77	64
	C	4	1,85	317	278	222	185	148	111	89	74
	C	5	2,07	355	311	248	207	166	124	99	83
	M	6	2,26	387	339	271	226	181	136	108	90
	M	7	2,44	418	366	293	244	195	146	117	98
05	VC	2	1,63	279	245	196	163	130	98	78	65
	C	3	2,00	343	300	240	200	160	120	96	80
	C	4	2,31	396	347	277	231	185	139	111	92
	C	5	2,58	442	387	310	258	206	155	124	103
	M	6	2,83	485	425	340	283	226	170	136	113
	M	7	3,06	525	459	367	306	245	184	147	122
06	VC	2	1,96	336	294	235	196	157	118	94	78
	C	3	2,40	411	360	288	240	192	144	115	96
	C	4	2,77	475	416	332	277	222	166	133	111
	C	5	3,10	531	465	372	310	248	186	149	124
	M	6	3,39	581	509	407	339	271	203	163	136
	M	7	3,67	629	551	440	367	294	220	176	147
08	VC	2	2,61	447	392	313	261	209	157	125	104
	C	3	3,20	549	480	384	320	256	192	154	128
	C	4	3,70	634	555	444	370	296	222	178	148
	C	5	4,13	708	620	496	413	330	248	198	165
	M	6	4,53	777	680	544	453	362	272	217	181
	M	7	4,89	838	734	587	489	391	293	235	196
08	M	8	5,23	897	785	628	523	418	314	251	209

Свойства	
Применение	здоровье растений
Факел распыла	конусный плоский веер
Технология	Воздухонаполнение
Материал	Полиацеталь
Угол распыла	110°
Диапазон давления	2-8 бар
Конфигурация	FastCap® Complete

Руководство по выбору области применения	
Контактный на листву	отлично
Системный на листву	отлично
Почва	–
Контроль над сносом	очень хороший

Номер детали	
Колпачки в сборе 110е	
GAT110-02	
GAT110-025	
GAT110-03	
GAT110-04	
GAT110-05	
GAT110-06	
GAT110-08	
Запчасти	
TS02-50	фильтр для всех размеров с сеткой 50
65-BS205	Прокладка колпачка