AVAGRO-HM40

Отсканируйте для получения более подробной информации

СРЕДНЕКЛИРЕНСНЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- ***Клиренс 78 см***
  Идеально подойдет для защиты зерновых, бобовых и овощных культур, а также высокостебельных на ранних стадиях
- ***Высокая проходимость***
  Имеется блокировка ведущего моста
- ***Шины низкого давления***
  Шины BKT VF специально созданы для защиты почвы от уплотнения, снижения расхода топлива и увеличения пятна контакта
- ***Гидро-пневматическая система стабилизации штанг***
  Эффективно гасит вертикальные и горизонтальные колебания штанг на неровных полях
- ***Пневматическая подвеска***
  Обеспечивает мягкий ход, поддерживает клиренс постоянным вне зависимости от изменения нагрузки (заполненности ёмкости)
- ***Привлекательная цена***
  В сравнении с зарубежными аналогами
- ***Сервисное обслуживание***
  Гарантия - 1 год, Сервис - бессрочный

BAITEREK | КАЗ АГРО ФИНАНС

СУБСИДИИ 30%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производительность*, га/ч	84 / 90 / 96 / 108
Вместимость основного резервуара, ±10%, л	4000
Ширина захвата, м	28 / 30 / 32 / 36
Высота подъёма штанг, м	0,5...2,1
Дорожный просвет, м	0,78
Ширина колеи, м	2,25
Колесная формула	4 x 2
Тип подвески	Пневматическая
Рабочая скорость, км/час,	10...30
Подруливающее устройство (опционально)	Гидравлическое
Двигатель	Weichai WP6 (220 л.с.)
Габаритные размеры Д x Ш x В в транспортном положении, м	9,45 x 3,3 x 3,6
Масса пустого опрыскивателя, кг	9 200
Управление гидравл. приводом раскладывания / складывания штанг	Выносной пульт ДУ
ФВУ (фильтро-вентиляционная установка), кондиционер	Штатно
Подсветка штанг	Штатно

** В зависимости от ширины захвата, при макс. скорости*

ТОО "AVAGRO", КАЗАХСТАН, г. Петропавловск, 1-ый проезд Я. Гашека, 8
Тел.: +7 (7152) 63-20-20, +7-705-632-00-30

AVAGRO