AVAGRO-TT40M

Отсканируйте для получения более подробной информации

ПРИЦЕПНОЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ

- ***Гидравлическое раскладывание / складывание штанг***
  Автоматизирует и ускоряет процесс приведения штанг опрыскивателя в рабочее / транспортное положение. Управление производится с помощью беспроводного дистанционного пульта
- ***Гидро-пневматическая система стабилизации штанг***
  Эффективно гасит вертикальные и горизонтальные колебания штанг на неровных полях
- ***Пневматическая подвеска***
  Поддерживает клиренс постоянным вне зависимости от изменения нагрузки на ось (заполненности ёмкости)
- ***Производительность***
  Сезонная выработка - до 7 тыс.га
- ***Система промывки***
  Опрыскиватель оснащен отдельной ёмкостью для воды (500 л), которая используется для промывки основной ёмкости посредством встроенных эжекторных распылителей
- ***Доступность запчастей***
  На отечественном заводе-изготовителе они всегда в наличии
- ***Сервисное обслуживание***
  Гарантия - 1 год, сервис - бессрочный

BAITEREK | КАЗ АГРО ФИНАНС

СУБСИДИИ 30%

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тяговый класс трактора, не ниже	2
Производительность*, га/ч	70 / 75
Ёмкость основного резервуара, ±10%, л	4000
Доступные варианты разделения на секции	5, 9
Ширина захвата, м	28 / 30
Ширина колеи, м	1,8...2,37 (регул.)
Высота подъёма штанг, м	0,5...2,0
Дорожный просвет, м	0,67
Тип подвески	Пневматическая
Масса пустого опрыскивателя, кг	3500
Габаритные размеры Д х Ш х В в транспортном положении, м	7,9 x 2,4 x 3,9
Скорость рабочая, км/час	6...25
Привод раскладывания / складывания штанг	Гидравлический
Привод насоса	от ВОМ трактора (без кардана)
Управление гидравл. приводом раскладывания / складывания штанг	Выносной пульт ДУ
Подсветка штанг	Опционально

** В зависимости от ширины захвата, при макс. скорости*

ТОО "AVAGRO", КАЗАХСТАН, г. Петропавловск, 1-ый проезд Я. Гашека, 8
Тел.: +7 (7152) 63-20-20, +7-705-632-00-30

AVAGRO